

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat
Isotridecanokethoxylat
5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater
0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

- *1309 Doseringspumpe til 5 ltr.
- *1315 Tappehane 5 ltr.
- *1309B Tappehane 20 ltr.
- *1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok

Entreprenørrens

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Ekstrem effektiv
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Temp. 90 grader ca. 1% (1:100)

Temp. 0-50 grader ca. 5% (1:20)

Indeholder:

Dinatriummetasilicat

Isotridecanokethoxylat

5-15%: Zeolit, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amforere overfladeaktive stoffer, Fosfater

0-5%: Farve

pH-værdi: 13

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	315-5
20 ltr.	315-20
200 ltr.	315-200

Tillægsprodukter:

*1309 Doseringspumpe til 5 ltr.

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*1101 Hydrofoamer

11.07.16



Produktbeskrivelse:

Care Repair Entreprenørrens

Anvendelse

Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe mv..

Opløser uden manuel bearbejdning olie, fedt, sod, vejsnavs mv.

Care Repair Entreprenørrens

Arbejdsmetode

Blandingen påføres med børste, svamp kost eller sprøjtes på. Reaktionsid uden manuel bearbejdning 1- 15 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).

Advarsel

Entreprenørrens er stærkt alkalisk og kan angribe mindre modstandsdygtige malinger. Blandingen bør ikke tørre ind, og arbejde i stærkt solskin bør undgås.



Fare



Kun det bedste er godt nok