

MG KOMBI DK

Produktbeskrivelse

MG KOMBI® er hygroskopisk (vandsugende) og giver en hurtig og varig støvdæmpende effekt. Som sne- og is tømiddel er MG KOMBI® effektivt og kan bruges ved temperaturer ned til -25°C.

Specifikationer

| | | |
|-------------------|----|-----|
| MgCl ₂ | 47 | % |
| H ₂ O | 51 | % |
| Andre Salte | 2 | % |
| Fe | 10 | ppm |

Fysiske data

| | | |
|-------------|-------|-------------------|
| Vægtfylde | 0,8 | g/cm ³ |
| Smeltepunkt | 714 | °C |
| Kogepunkt | 1412 | °C |
| Farve | | Hvidt |
| pH | 6-7,5 | (20°C) |

Sigtefraktioner

| | | |
|--------|---------|----|
| Flager | 0,3-0,8 | mm |
|--------|---------|----|

Pakningsinformation

| Størrelse | Produktnr. | Dimensioner | Enheder/Palle | Vægt Brutto/Netto | EAN/GTIN |
|-----------|------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 25 kg | 10792 | 124x104x63 cm | 20/ Engangs palle | 525/500 kg | 07038490025053 |
| 25 kg | 10794 | 124x104x112 cm | 40/ Engangs palle | 1025/1000 kg | 07038490025053 |
| 25 kg | 10800 | 125x104x140 cm | 50/ Engangs palle | 1275/1250 kg | N/A |
| 1000 kg | 10837 | 120x120x140 cm | 1/N/A | 1000/1000 kg | N/A |

Opbevaring og holdbarhed

Sækkene skal opbevares tørt og beskyttes mod direkte sollys. Åbne sække skal forsegles for beskyttelse mod luftens fugtighed.

Certificering

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
FSSC 22000:2005

Oprindelsesland

Tyskland, Holland, Israel.

ADR

ADR/RID: N/A
IMDG: N/A
IATA: N/A